SCHEMAT MONTAŻU **ŁÓŻKA OTWARTEGO / SOFY**

W KAŻDYM WZORZE I ROZMIARZE

Przeznaczenie: dla użytkowników od lat 7

PROSIMY, **NIE USUWAJ** ORYGINALNYCH OPAKOWAŃ DO CZASU WYKLUCZENIA PODSTAW DO ZWROTU ALBO REKLAMACJI

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup łóżka metalowego. Jego montaż jest bardzo prosty, trwa kilka minut, prosimy jednak o zachowanie ostrożności w czasie montażu. Ze względu na gabaryty oraz ciężar poszczególnych elementów łóżka, prosimy nie opierać o ścianę przeznaczonych do montażu elementów w pozycji pionowej. Montażem łóżka powinny zajmować się wyłącznie osoby dorosłe, których stan zdrowia pozwala na podnoszenie i przenoszeniu ciężkich elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci obecne podczas montażu. Życzymy radości z użytkowania.

Montaż łóżka w pięciu krokach:

1 ROZPAKOWANIE


1. Wyjmij elementy łóżka ze wszystkich paczek
2. Zdejmij ostrożnie folie ochronne
3. Nie wyrzucaj oryginalnych opakowań do czasu wykluczenia podstaw do zwrotu lub reklamacji

2 ZABEZPIECZENIE NÓG / SPODU ŁÓŻKA

Czynność wykonaj przed skręceniem elementów łóżka.

2. Wyjmij z małego kartonu zaślepki z tworzywa sztucznego dostosowane do profilu nóg łóżka oraz podkładki filcowe.
3. Naklej podkładki filcowe na powierzchnię zaślepek.
4. Włóż zaślepki w dolne otwory nóg łóżka.

W niektórych modelach łóżek (7, 7j) zaślepek nie stosuje się - wówczas naklej filcowe podkładki bezpośrednio pod spód metalowej ramy wezgłowia i przynóża. Jeśli łóżko wymaga zabezpieczenia górnych otworów nóg - zastosuj tam tylko zaślepki (bez filcowych podkładek)




Etap 1
podkładka filcowa
- naklej na powierzchnię zaślepki

Etap 2
zaślepka
- włóż w otwór nogi łóżka

Etap 3
noga metalowej konstrukcji łóżka
- teraz możesz skręcić przygotowane elementy

3 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWEJ - **WAŻNE,** ZANIM ZACZNIESZ

Pokazane w kolorze czerwonym płaskowniki przynóża i wezgłowia muszą znajdować się na **zewnątrz** konstrukcji.
Płaskowniki kątowników (w kolorze niebieskim) - **wewnątrz** konstrukcji.
Pokazuje to poniższy schemat






nr 13 (2 szt)
wymagane do skręcenia (nie dołączone)

4 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWEJ ZA POMOCĄ ŚRUB (SCHEMAT)




schemat montażu łóżka otwartego



schemat montażu sofy

5 SCHEMAT MONTAŻU STELAŻA (opcjonalnie, jeśli zamówiono)

1. Rozłóż listwy według poniższego schematu (taśmy spinające powinny znajdować się pod listwami),
2. przyklej dołączone dwustronne taśmy montażowe na spód listwy: pierwszej, ósmej, piętnastej i ostatniej (schemat niżej),
3. każdorazowo, po przyklejeniu taśm montażowych do listwy, oderwij folię zabezpieczającą i przymocuj listwę do metalowej ramy
4. taśma spinająca listwy powinna być delikatnie napięta. Dzięki temu listwy wewnątrz stelaża nie będą przesuwały się podczas nakładania materaca.
5. W razie zakupienia łóżka w rozmiarze nietypowym, na długość 180 lub 190 cm dodajemy stelaż na długość 200 cm, celem dopasowania do ramy we własnym zakresie (należy odciąć taśmę z nadmiarem listew).
6. Taśmy montażowe mogą mieć inny kolor i kształt niż na rysunku. Pokazany stelaż jest poglądowy, a ilość listew przykładowa



SCHEMAT MONTAŻU **STOLIKA METALOWEGO**
Z SZYBĄ W ZESTAWIE


Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór naszego produktu – stolika nocnego ze szklaną półką.
Prosimy zapoznać się z krótką instrukcją montażu. Opakowanie zawiera:

- Stolik zgodnie z zamówionym wzorem
- Plastikowe zaślepki (opcjonalnie, zależnie od modelu stolika)
- Silikonowe soczewki – 4 szt. oraz sztuki zapasowe (nieobligatoryjnie)
- Szklaną półkę (opcjonalnie)

Montaż stolika polega na włożeniu w otwory nóg plastikowych zaślepek (o ile wybrany model takich wymaga).
Następnie należy zainstalować szklaną półkę postępując zgodnie z pokazanym schematem.

Montaż szklanej półki w trzech krokach:

1. Po włożeniu wszystkich zaślepek stolik należy ustawić w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni.
2. Na każdą znajdującą się w górnej części stolika zaślepkę należy położyć silikonową soczewkę (na środku powierzchni zaślepki). W modelach, które nie posiadają zaślepek, silikonową soczewkę wystarczy umieścić bezpośrednio na metalowej ramie.
3. Gdy soczewki znajdą się we wszystkich czterech miejscach, można położyć na nich szybę oraz docisnąć ją.



WAŻNE

Silikonowe soczewki o antypoślizgowych właściwościach zabezpieczają półkę przed przypadkowym zsunięciem się, przy czym nie mocują jej na stałe z konstrukcją stolika. Podczas prawidłowego użytkowania półka NIE przemieszcza się. Atutem tego rozwiązania jest możliwość łatwego demontażu półki w celu czyszczenia lub transportu.
Półkę można zdejmować i nakładać wielokrotnie.

Ze względów bezpieczeństwa stolik nie jest przeznaczony do pomieszczeń, w których bawią się małe dzieci bez bezpośredniego nadzoru (np. w pokoju dziecięcym).

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. 730 777 416
Życzymy radości z użytkowania.